

CAR--Tyres (B-24)  
Intramoto Τυμ/γος B-24

**KENDA**

↑↓	∅	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
----	---	------------

ΠΕΛΜΑ	INDEX	SYMBOL	e c o	W E T	db	ΤΙΜΗ
-------	-------	--------	-------------	-------------	----	------

**"ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ"**

80	13"	155/80 R 13	KR-203	79T		D	C	68	58
70	13"	155/70 R 13	KR-203	75T		D	C	68	52
70		175/70 R 13	KR-203	82H		D	C	68	60
70		185/70 R 13	KR-203	86H		D	C	68	62
70	14"	165/70 R 14	KR-203	81T		D	C	68	56
70		175/70 R 14	KR-203	84T		D	C	68	60
70		185/70 R 14	KR-203	88H		D	C	68	64
65	13"	155/65 R 13	KR-203	73H		D	C	68	54
65		165/65 R 13	KR-203	77H		D	C	68	54
65	14"	155/65 R 14	KR-203	75T		D	C	68	54
65		165/65 R 14	KR-203	79H		D	C	68	58
65		175/65 R 14	KR-203	82H		C	C	68	62
65		185/65 R 14	KR-203	86H		D	C	68	68
65	15"	175/65 R 15	KR-203	84H		D	C	68	62
65		185/65 R 15	KR-203	88H		D	C	68	72
65		195/65 R 15	KR-203	91H		C	C	68	70
65		205/65 R 15	KR-203	94H		C	C	68	84
60	14"	185/60 R 14	KR-203	82H		D	C	68	62
60	15"	185/60 R 15	KR-203	88H	XL	D	C	68	66
60		195/60 R 15	KR-203	88V		C	C	68	72
60		205/60 R 15	KR-32	91V		D	C	67	80
60	16"	195/60 R 16	KR-203	89V		D	C	68	80
60		205/60 R 16	KR-203	92H		C	C	68	90
60		215/60 R 16	KR-203	99H		C	C	68	92
55	14"	185/55 R 14	KR-203	80H		D	C	68	62
55	15"	175/55 R 15	KR-203	77T		D	C	68	60
55		185/55 R 15	KR-203	82V		D	C	68	70
55		195/55 R 15	KR-203	85V		D	C	68	68

↕	∅	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΛΜΑ	INDEX	SYMBOL	e c o	W E T	db	<u>ΤΙΜΗ</u>
<b>"ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ"</b>									
55	16"	185/55 R 16	KR-32	83H		D	C	67	70
55		195/55 R 16	KR-203	91V		D	C	68	74
55		205/55 R 16	KR-203	91V		C	C	68	72
55		215/55 R 16	KR-41	97W	XL	D	B	70	96
55		225/55 R 16	KR-41	99W	XL	D	B	70	96
55	17"	205/55 R 17	KR-41	95W	XL	D	B	70	94
55		215/55 R 17	KR-41	94W		D	B	70	104
55		225/55 R 17	KR-41	101W	XL	C	B	70	114
50	15"	195/50 R 15	KR-203	82V		D	C	68	66
50	16"	195/50 R 16	KR-41	88V	XL	D	B	70	78
50		205/50 R 16	KR-32	87V		D	C	67	88
50		225/50 R 16	KR-41	96W	XL	D	B	70	102
50	17"	205/50 R 17	KR-41	93W	XL	D	B	70	90
50		215/50 R 17	KR-41	95W	XL	D	B	70	96
50		225/50 R 17	KR-41	98W	XL	D	B	70	102
45	16"	195/45 R 16	KR-203	84V		D	C	68	76
45		205/45 R 16	KR-41	87W	XL	D	B	70	84
45	17"	205/45 R 17	KR-41	88W	XL	D	B	70	82
45		215/45 R 17	KR-41	91W	XL	D	B	70	86
45		225/45 R 17	KR-41	94W	XL	D	B	70	88
45		235/45 R 17	KR-41	97W	XL	D	B	70	94
45		245/45 R 17	KR-41	99W	XL	D	B	70	102
45	18"	225/45 R 18	KR-41	95W	XL	D	B	70	104
45		235/45 R 18	KR-41	98Y	XL	D	B	70	108
45		245/45 R 18	KR-41	100W	XL	C	B	70	122
40	17"	215/40 R 17	KR-41	87W	XL	D	B	70	90
40		245/40 R 17	KR-41	91W	XL	D	B	70	96
40	18"	225/40 R 18	KR-41	92W	XL	D	B	70	90
40		235/40 R 18	KR-41	95Y	XL	D	B	70	104
40		245/40 R 18	KR-41	97Y	XL	D	B	70	100
35	19"	225/35 R 19	KR-41	88Y	XL	D	B	70	116
35		235/35 R 19	KR-41	91W	XL	D	B	70	112
35		245/35 R 19	KR-41	93W	XL	D	B	70	120

↑	∅	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΛΜΑ	INDEX	SYMBOL	e c o	W E T	db	TIMH
<b>"SUV"</b>									
70	15"	205/70 R 15	KR-15 H/P	96S	m+s	D	C	71	98
70	16"	215/70 R 16	KR-50 H/T	100H		D	D	71	108
70		235/70 R 16	KR-15 H/P	106S	m+s	D	C	71	122
65	16"	215/65 R 16	KR-50 H/T	102H		D	D	71	94
65	17"	225/65 R 17	KR-605	102V		C	C	70	124
65		235/65 R 17	KR-605	108V		C	C	70	132
60	16"	235/60 R 16	KR-15 H/P	100H	m+s	D	C	71	125
60	17"	215/60 R 17	KR-605	100V		C	C	70	112
60		225/60 R 17	KR-605	99V		D	C	70	116
60		235/60 R 17	KR-50 H/T	102H		D	D	71	116
60	18"	225/60 R 18	KR-605	100V		C	C	70	132
60		235/60 R 18	KR-605	107V		C	C	70	140
55	17"	235/55 R 17	KR-609 4Season	103V		C	B	72	126
55	18"	215/55 R 18	KR-605	95V		D	C	70	120
55		225/55 R 18	KR-605	102V		D	C	70	124
55		235/55 R 18	KR-605	100W		C	C	70	120
55	19"	235/55 R 19	KR-605	101W		C	C	70	136
50	18"	235/50 R 18	KR-605	101W		C	C	70	120

<b>"VAN"</b>									
80	12"	155/80 R 12c	KR-33 VAN	88/86N	8PR	D	C	69	58
80	13"	155/80 R 13c	KR-33 VAN	91/89N	8PR	D	C	69	62
80		175/80 R 13c	KR-33 VAN	97/95R	8PR	D	C	69	76
80	14"	185/80 R 14c	KR-33 VAN	102/100R	8PR	D	C	69	86
80		195/80 R 14c	KR-33 VAN	106/104R	8PR	D	C	69	94
80	15"	195/80 R 15c	KR-33 VAN	106/104R	8PR	D	C	69	106
75	16"	175/75 R 16c	KR-33 VAN	101/99R	8PR	D	C	69	104
75		185/75 R 16c	KR-33 VAN	104/102R	8PR	D	C	69	102
75		195/75 R 16c	KR-33 VAN	107/105R	8PR	D	C	69	102
75		205/75 R 16c	KR-33A VAN	112/110R	8PR	D	C	70	108
75		215/75 R 16c	KR-33A VAN	116/114R	10PR	D	C	70	110
75		225/75 R 16c	KR-33A VAN	118/116R	8PR	D	C	70	120

↕	∅	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΛΜΑ	INDEX	SYMBOL	e c o	W E T	db	<u>ΤΙΜΗ</u>
<b>"VAN"</b>									
70	14"	175/70 R 14c	KR-33 VAN	95T	6PR	D	C	69	88
70	15"	195/70 R 15c	KR-33 VAN	104/102R	8PR	D	C	69	96
70		205/70 R 15c	KR-33A VAN	106/104R	8PR	D	C	70	102
70		215/70 R 15c	KR-33A VAN	109/107R	8PR	D	C	70	110
70		225/70 R 15c	KR-33A VAN	112/110R	8PR	D	C	70	116
65	14"	175/65 R 14c	KR-33 VAN	90/88T	6PR	D	C	69	70
65	15"	205/65 R 15c	KR-33A VAN	102/100T	6PR	D	C	70	88
65		215/65 R 15c	KR-33A VAN	104/102T	6PR	D	C	70	116
65	16"	195/65 R 16c	KR-33 VAN	104/102T	8PR	D	C	69	104
65		205/65 R 16c	KR-33A VAN	107/105T	8PR	D	C	70	108
65		215/65 R 16c	KR-33A VAN	109/107T	8PR	D	C	70	126
65		225/65 R 16c	KR-33A VAN	112/110T	8PR	D	C	71	124
65		235/65 R 16c	KR-33A VAN	115/113R	8PR	D	C	71	124
60	16"	195/60 R 16c	KR-33 VAN	99T	8PR	D	C	69	96
60		215/60 R 16c	KR-33A VAN	103T	6PR	D	C	70	110

<b>Intramoto ΑΕ</b>		<b>Λογαριασμοί &amp; IBAN</b>		<b>"ΤΡΑΠΕΖΩΝ"</b>	
Intramoto ΑΕ Σ. Βέμπο 21 & Ιάσωνος 1 (165 61) Γλυφάδα			Τηλ: 210-9603961-3 Fax: 210-9640201 VIBER: 6980-309356		
<u>VIVA-Wallet</u> ( ΑΦΜ--Intramoto 094334000 )			E-mail: intramoto@intramoto.gr		
<u>ALPHA</u>	Λογ. 386 00 2320000355	IBAN: GR 8501 4038 6038 6002 3200 00355			
<u>ΕΘΝΙΚΗ</u>	Λογ. 121 / 47030063	IBAN: GR 5801 1012 1000 0012 1470 30063			
<u>ΠΕΙΡΑΙΩΣ</u>	Λογ. 5019 01578 4513	IBAN: GR 1601 7201 9000 5019 0157 84513			
<u>EURObank</u>	Λογ. 0026 0004 50 0200363766	IBAN: GR 8202 6000 4000 0500 2003 63766			

## **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΜΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΑΣ.

## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ:**

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

ΜΟΝΟ ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ. ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΟΙΡΑΙΑΣ ΕΚΡΗΞΗΣ, ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΑ **40 psi**. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΑΘΑΡΗ ΑΦΘΑΡΤΗ ΖΑΝΤΑ. Η ΥΠΟΦΟΥΣΚΩΣΗ/ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΞΑΦΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ. ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ. Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ.

ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΝΕΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΙΣΟ Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.